



Nr.:3006.1302.51.00X1

LED STELEN

www.LedStele.de



IC Industrielle
Computertechnik GmbH

Konkordiastr.11
40219 Düsseldorf
Telefon: 0211/9011680
Telefax: 0211/396569

www.lsenbuegel.net



Wir sind E-Marken Betriebe

Georg Eickholt
Elektro GmbH

Auf der Lausward 44a
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211/3020672
Telefax: 0211/397698

www.Elektro-Eickholt.de



Die E-Marke® ist eine eingetragene Marke des ZVEH

Kurzbeschreibung

Die Fertigung des Werbezeichens im Leuchtenkopf erfolgt individuell nach ihrer Druckdatei. Das Logo wird mit hochwertigem Harz vergossen. LED Stele, rotations-symmetrische Abstrahlung, hocheffiziente LED Technik. Einsatz der Lichtquelle im Oberteil, dadurch optimales Abstrahlverhalten. Wärmemanagement durch modernste SMD Mehrlagentechnik. Hochwertiges Industriesteckersystem zur Schleifung der Versorgungsspannung. Mit dem Fachhandwerk entwickeltes Anschlusssystem zur einfachen Montage. Glaskorb aus witterungsbeständigen und schlagfestem PMMA (satiniert).

Steuerung

Überstrom- und Kurzschlussschutz.
 Netzanschluss: 220-240V AC, 50/60Hz
 Anschlussleistung: <10 Watt
 Schutzart: IP67
 Zulassung: UL94V-0, EN61347
 Betriebstemperatur: -20 bis +40 °C

LED-Modul

Farbtemperatur: ca. 2200 Kelvin
 Farbwiedergabeindex RA: > 85
 Lichtstrom: ca. 642 Lumen
 Betriebsstunden: >80% / > 50.000h
 Lichtaustritt: ca. h=80 / d=100mm

Leuchtengehäuse

Material, Mast und Bodenplatte: Aluminium
 Aluminiumrohr Wandstärke 5mm, lackiert
 7001 silbergrau, E-Marke 82 mm im
 Leuchtenkopf vergossen.
 Maße gesamt: ca. h=960 / d=100mm
 Fußstück: d=150mm, drei Befestigungs-
 schrauben M8 mit Sicherung gegen
 Herausdrehen (120 Grad Kreisversatz 120mm).
 Schutzart (gesamt): IP54,
 Schutzklasse (gesamt): SKI, Gewicht: 7,1 kg
 Prüfzeichen: CE, VDE in Vorbereitung,
 Verpackungseinheit: 1 Stück Karton
 850x300x150 mm

Optionale Schnittstellen

Dämmerungsschalter, Astro-Modul,
 DALI oder digitalSTROM Modul,
 1-10 Volt oder PWM Dimmen

Zubehör

Erdstück verzinkt (nicht im Lieferumfang)

**Andere Größen und Farben von LED Stelen
 mit Werbelogo auf Anfrage.**

